Nachhaltigkeitsdatenblatt

KP-Band BG2

DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
Version 2023

Kriterium: Ökologische Qualität
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt

Kriterienmatrix: Zeile 13

Produkttyp: Klebstoff für die Herstellung der Luftdichtheit an der Fassade innen und außen: z. B. PU, PU-Hybrid, MS-Polymer, SMP, Acrylat, Silicon

Relevante Bauteile/Baumaterialien/Flächen: Montagekleb- und dichtstoffe an der Fassade, Fenstern und Außentüren

Anforderungen:

Qualitätsstufe 1 (niedrig)	< 0,1% halogenierte Treibmittel
Qualitätsstufe 2	< 0,1% halogenierte Treibmittel
Qualitätsstufe 3	Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und halogenierte Treibmittel < 0,1% und EMICODE EC 1 Plus oder VOC < 1%
Qualitätsstufe 4 (hoch)	Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und halogenierte Treibmittel < 0,1% und EMICODE EC 1 Plus oder VOC < 1%

Einstufung: **beko KP-Band BG2 (Art.-Nr. 702 x xxxx)**
erfüllt die Anforderungen gemäß DGNB-Qualitätsstufe 4

beko GmbH · Rappenfeldstr. 5 · DE-86653 Monheim
T +49 (0) 90 91 / 9 08 98 - 0 · F +49 (0) 90 91 / 9 08 98 - 29
info@beko-group.com · www.beko-group.com

Nachhaltigkeitsdatenblatt

KP-Band BG2

QNG – Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude
Version 1.3

Kriterium:	Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
Übersichtstabelle:	12. Dämmstoffe – Zeile 12.2
Bauproduktgruppe:	Flexible Kunstschaum-Dämmstoffe für die Haustechnik
Anforderungen:	Frei von halogenierten Treibmitteln und SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %
Einstufung:	**beko KP-Band BG2 (Art.-Nr. 702 x xxxx) erfüllt die Anforderungen**

beko GmbH · Rappenfeldstr. 5 · DE-86653 Monheim
T +49 (0) 90 91 / 9 08 98 - 0 · F +49 (0) 90 91 / 9 08 98 - 29
info@beko-group.com · www.beko-group.com