

Monheim, 15.02.2023

## Herstellereklärung

DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Kriterium: Ökologische Qualität  
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt

Kriterienmatrix: Zeile 13

Produkttyp:

Relevante Bauteile/Bau-  
materialien/Flächen: Montagekleb- und Dichtstoffe an der Fassade,  
Fenstern und Außentüren (bauseitig)

Bereich: Klebstoff für die Herstellung der Luftdichtheit an der Fassade  
innen und außen, z. B. PU, PU-Hybrid, MS-Polymer, SMP o. Ä.

Anforderungen:

Qualitätsstufe 1 (niedrig)	Keine Anforderungen
Qualitätsstufe 2	Keine Anforderungen
Qualitätsstufe 3	Chlorparaffine < 0,1% und Lösemittel/VOC < 1 % oder EMICODE EC 1/EC 1 <sup>Plus</sup>
Qualitätsstufe 4 (hoch)	Chlorparaffine < 0,1% und Lösemittel/VOC < 1 % oder EMICODE EC 1/EC 1 <sup>Plus</sup>

**Einstufung beko MS-Flex, farbig (Art.-Nr. 246 290 x):  
erfüllt die Anforderungen gemäß DGNB-Qualitätsstufe 4, da Chlorparaffine < 0,1%,  
Lösemittel/VOC < 1% und EMICODE EC 1<sup>Plus</sup>**