

Fluoromarker

Spray per scrivere

- Applicazione universale
- Omologazione tedesca KWF

Caratteristiche

- Elevata luminosità
- Resistente alle intemperie e ai raggi UV
- Omologazione tedesca KWF „marcatura legno“
- Valvola a spruzzo di sicurezza „STOP & GO“
- Valvola autopulente a 360°
- Caratterizzato da un'adesione straordinaria
- Resa molto alta
- Ecologico
- Asciuga velocemente
- Conservabile per 10 anni

Vantaggi di utilizzo

- Si può applicare su fondi umidi
- Ugello di scrittura sottile
- Protezione contro l'attivazione accidentale
- Scrittura facilitata
- Spruzzo minimo
- Utilizzabile a partire da -20° C

Campi di applicazione

- Per una scrittura precisa senza gocce e marcatura su vari fondi come legno, calcestruzzo, pietra, metallo, asfalto, marciapiedi, mattoni ecc.
- Ideale per diverse scritture e marcature p.e. per lavori forestali, industria del legno, costruzione residenziale e d'ingegneria civile, carpenteria del legno, agricoltura, manutenzione strade, industrie, fiere e eventi



rosa acceso*
N° art. 294 19 500

giallo fluorescente*
N° art. 294 29 500

blu acceso*
N° art. 294 39 500

rosso acceso*
N° art. 294 59 500

verde acceso*
N° art. 294 69 500

arancione acceso*
N° art. 294 79 500

* Colore puramente indicativo!



Fluoromarker

Spray per scrivere

Contenuto 500 ml
N° art. 294 x9 500

Impiego

- ▶ Silvicoltura
- ▶ Manutenzione strade
- ▶ Lavorazione di metalli
- ▶ costruzione residenziale e d'ingegneria civile
- ▶ Agricoltura
- ▶ Industria
- ▶ Eventi
- ▶ Sportivo

Utilizzo

TecLine Fluoromarker spray per scrittura agitare energicamente per ca. 30 secondi prima dell'uso e spruzzare la superficie da marcare a una distanza di ca. 25 cm. La scrittura delle superfici, grazie alla valvola a 360°, è consentita in qualsiasi posizione e direzione. Grazie all'ugello speciale con lancia e allo spruzzo mirata si garantisce un'applicazione sicura e pulita. Grazie all'ugello autopulente, non è necessario lo sfiato dopo l'uso.

Indicazioni

- ▶ Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- ▶ In caso di lavorazione in spazi chiusi assicurare una ventilazione adeguata.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

Accessori

	N° art.
beko Fondina per aerosol	905 65
Allclean Detergente per superfici	266 120 0500CC



Dati tecnici

Lavorabile	da -20° C a +40° C, ottimale tra +10° C e +25° C	
Asciugatura	fuori polvere dopo 10 min., resistente dopo circa 30 min.	
Conservazione	non aperto ca. 10 anni	
Stoccaggio	a temperatura ambiente, in luogo asciutto	
Confezione	12 pezzi/cartone - 1008 pezzi/pallet	
Numeri d'ordine/colori	294 19 500 rosa acceso 294 29 500 giallo fluorescente 294 39 500 blu acceso	294 59 500 rosso acceso 294 69 500 verde acceso 294 79 500 arancione acceso

