

# Impermeabilizzante Premium

- ▶ Per pietra/calcestruzzo
- ▶ Qualità professionale

## Caratteristiche

- ▶ Per tutte le pietre artificiali e naturali assorbenti
- ▶ Protezione a lungo termine altamente efficace
- ▶ Ad azione rapida ed efficace
- ▶ Previene nuovi depositi di sporcizia
- ▶ Per utilizzo interno/esterno
- ▶ Respinge acqua, olio e impurità
- ▶ Protegge da macchie, alghe e muschio
- ▶ Invisibile e traspirante
- ▶ Semplifica il trattamento delle superfici
- ▶ Privo di aromatici

## Vantaggi di utilizzo

- ▶ In genere non produce variazioni di colore
- ▶ Pronto all'uso

## Campi di applicazione

- ▶ Agisce in modo rapido ed efficace su pietra calcarea, calcestruzzo, piastre da giardino, arenaria, laterizi, ceramica, clinker, marmo, granito, lastre in calcare di Solnhofen e molto altro ancora



# Impermeabilizzante Premium

**Contenuto 1 l**  
N° art. 299 52 1000IT

**Contenuto 5 l**  
N° art. 299 52 5000

Prodotti  
chimici vari

## Impiego

- ▶ Lavorazione della pietra naturale
- ▶ Ristrutturazione di vecchi edifici
- ▶ Edilizia
- ▶ Giardinaggio e architettura del paesaggio

## Utilizzo

La superficie da impermeabilizzare deve essere asciutta, pulita, priva di macchie ed assorbente. Utilizzare solo su superfici porose. Posare il prodotto non diluito (rullo di schiuma, spugna, **panno in microfibra beko Performance** o pennello), in modo uniforme e parsimonioso. Strofinare **beko Premium Impermeabilizzante** su superfici non altamente assorbenti. Evitare a tutti i costi l'umidità stagnante e rimuovere completamente il materiale in eccesso prima dell'asciugatura. Se il substrato è estremamente poroso o assorbente, ripetere il processo dopo circa 10 minuti. L'effetto completo si verifica dopo 24-48 ore.

## Indicazioni

- ▶ Di solito provoca una leggera marcatura non lucida del colore.
- ▶ Non utilizzare su superfici calde e con sole pieno!
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

## Accessori

	N° art.
Performance Panno in microfibra	PZ-060-4040



## Dati tecnici

<b>Basa</b>	Polimeri idrofobici e oleofobici		
<b>Lavorazione</b>	non sotto +10°C fino a max. +25°C		
<b>Consumo</b>	ca. 1 litro per 10 m <sup>2</sup>		
<b>Colore</b>	incolore		
<b>Odore</b>	specifico del prodotto		
<b>Densità</b>	ca. 0,78 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Conservazione</b>	min. 24 mesi		
<b>Stoccaggio</b>	in luogo fresco e asciutto		
<b>Confezione/Contenuto</b>	Barattolo 1 l Tanica 5 l	6 pezzi/ cartone 2 pezzi/ cartone	480 pezzi/pallet 126 pezzi/pallet

