

Guarnizione in silicone

-speciale-

► Qualità professionale

Caratteristiche

- Elasticità permanente e stabilità dimensionale
- Resistente a temperature comprese tra -40°C e $+250^{\circ}\text{C}$
- Resistente ad acqua, acqua salata, olio, grasso, acidi e alcali diluiti, ecc.
- Sigilla parti metalliche, materie plastiche, vetro, ceramica, legno, ecc.
- Privo di solventi
- Colma lievi irregolarità
- Massa sigillante in silicone nero
- Tempo di essiccazione ridotto

Vantaggi di utilizzo

- Monocomponente
- Tappo dosatore regolabile in continuo
- Punta dosatrice sostituibile
- Facile da usare grazie al dosatore automatico
- Non è necessario alcun attrezzo per spremere il prodotto
- Dosaggio ottimale
- Applicazione uniforme

Campi di applicazione

- Per la sigillatura di guarnizioni a flangia, corpi motore, coppe dell'olio, carter di protezione nella costruzione di motori e carrozzerie, nella cantieristica navale, nell'impiantistica di riscaldamento e di altri impianti, nella climatizzazione, ecc.



Guarnizione in silicone -speciale-

Contenuto 200 ml
N° art. 226 200 021T

Sigillanti

Impiego

- ▶ Settore automobilistico
- ▶ Impianti di riscaldamento
- ▶ Costruzione navale
- ▶ Industria
- ▶ Ingegneria meccanica

Utilizzo

Le superfici devono essere solide, pulite e prive di polvere, olio e grasso; se necessario, pulirle con **beko Allclean**. La temperatura ottimale di applicazione del sigillante e del materiale è compresa tra +5° C e +25° C. Pretrattare i supporti porosi con un primer penetrante, se necessario. Rimuovere il cappuccio di protezione e regolare il tappo dosatore in base alla portata desiderata. Premere la leva e applicare in modo uniforme il **guarnizione in silicone -speciale-** su un lato della superficie. Se necessario, il **guarnizione in silicone -speciale-** può essere liscio con il **Liquido levigante per sigillanti beko**.

Indicazioni

- ▶ Non adatto a supporti in PP, PE, PTFE e bitume.
- ▶ Non sovraverniciabile.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.

Accessori

	N° art.
Allclean Detergente per superfici 500 ml	266 120 0500CC
Ugello di ricambio per guarnizione in silicone VE 5	906 200 5



Dati tecnici

Base	reticolazione acetica		
Lavorabilità	da +5° C a +35° C		
Temperatura	resistente da -40° C a +250° C		
Tempo di formazione della pelle	circa 7 min.		
Indurimento	circa 2 mm/24 ore		
Colore	nero		
Densità	1,03 g/cm³		
Durezza Shore A	circa 20		
Allungamento a rottura	200% (secondo la norma DIN 53504)		
Durata	circa 12 mesi		
Conservazione	a temperatura ambiente		
Contenuto/Confezione	Lattina da 200 ml	12 pezzi/ scatola	1536 pezzi/ pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 08/2026 N° art. 226 200 02 91T

Catalogo Online:



@bekoGroup

Informazioni tecniche:
www.beko-group.com